

TANIM

YAY-FLEX BITUM 1K; Bitüm, kauçuk, akrilik esaslı, su bazlı, tek komponentli ve yüksek elastikiyete sahip su yalıtım malzemesidir. Bünyesindeki suyun buharlaşmasının ardından uygulanan yüzeyde su geçirmez bir tabaka oluşturmaktadır

KULLANIM ALANLARI

- İnşaat Temellerinde
- Açık su depolarında
- Bodrum zemini ve duvarlarında
- İstinat duvarlarında
- Tünel ve kanallarda
- Kapalı çatı ve verandalarda

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzeyin her türlü kir, toz, yağ ve gevşek zeminden arındırılmış olması gerekmektedir
- Dik köşeler uygun şekilde pahlanmalıdır. (Pah bandı vs.)
- Yüzeye yapışkanlığının artırılması için su bazlı membran astarı ile tek kat uygulama ile astarlanmalıdır.
- Astar tam kuruma sağladıktan sonra uygulamaya geçilmelidir.

UYGULAMA

Yay-Flex kullanıma hazırdır. İnceltirmeden soğuk uygulanmalıdır. Malzeme düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır. Uygulama bitüm fırçası, rulo, mala, püskürtme ile en az iki kat uygulanmalıdır. Uygulama kalınlığı, uygulama yapılacak yüzeyin şartları göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Yağışlı havalarda, don ve +5°C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm: Likit hali kıvamlı kahverengi, kuruduktan sonra koyu kahverengi, siyah.

(Uygulanan yüzeye göre)

Uygulama Sıcaklığı: (+5°C)-(+30°C)

Kuruma Süresi: Dokunma: 1 saat

Son Kuruma: 24 saat

Test Süresi: 7-9 gün

Katı Madde Oranı: %45-55

Uygulanacak Kat Sayısı: Min: 2 Kat

Yoğunluk: 1,05kg/L

ÖZELLİKLERİ

- Kullanıma hazırdır.
- Uygulaması oldukça kolaydır.
- Solventi içermez, dolayısıyla çevre dostudur.
- Sıcak ve soğuk hava şartlarında dahi elastikiyetini korumaktadır.
- Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlamaktadır

UYARI ve ÖNERİLER

- Uygulama yapılmış yüzeyler don ve UV dayanımı olmadığından 1-3 gün içerisinde kapatılarak dış etkenlere karşı korunmaya alınmalıdır
- Uzun süre güneşe maruz kalmış, donmuş ve ıslak yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
- Tam kuruma sağlanmadan suya maruz kalmamalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra eller bol su ile yıkanmalıdır.

DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
- Ambalaj dondan korunmalıdır

AMBALAJ

- Net 15kg
- Plastik Kova

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

- Su geçirimsiz tamir harcı.
- Sok tıkaç.
- Su bazlı membran astarı.
- Pah bandı

SARFIYAT

- 0,75-1,0 kg/m²
- En az iki kat uygulama yapılmalıdır

İLETİŞİM

YAYLA İZOLASYON

İVEDİKKÖY MAH.3811.CAD. NO:19 YENİMAHALLE/ANKARA

E-POSTA: yayla.izolasyon@hotmail.com

WEB: www.yaylaizolasyon.com

Tel:0554 837 61 73