

### TANIM

WRC100; beton yüzeylerin ömrünü uzatmak ve su geçirimsizliğini sağlamak amacıyla uygulanan hidrofobik solüsyondür.

### KULLANIM ALANLARI

- Beton yüzeyler ( istinat duvarları, perde duvar vs.)
- Panolar, paneller
- Alçı ve alçı bazlı lif levhalar
- Hidrofobik emprenye
- Gaz beton İnşaat malzemelerinin ön emprenyesi
- Yalıtım malzemeleri
- Çatı kiremitleri, mermer, tuğla gibi doğal taşlar için de uygulama yapılabilir.

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyin her türlü kir, toz, yağ ve gevşek zeminden arındırılmış olması gerekmektedir. Gerekli yerlerin tamiratı yapılmalıdır. Uygulama yapılacak zeminin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

### UYGULAMA

WRC 100 seyreltilmeden, soğuk uygulanmalıdır.

Uygulama öncesi düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılmalı veya çalkalanmalıdır.

Ürün daldırma yöntemi veya püskürtülerek uygulanmalıdır.

+5 derece üzeri sıcaklıklarda uygulama yapılmalıdır.

Renkli yapı malzemelerinin yüzeyinde ve düzensiz uygulamada beyaz tortuya neden olabilir. Dolayısıyla önerilmez.

Tam kuruma sağlanmadan suya maruz bırakılmamalıdır.

İki kat uygulama önerilmez. Uygulama için herhangi bir işçilik maliyeti yoktur. Uygulama oldukça basit ve maliyetsizdir. Yanıcı ve toksik değildir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm: Renksiz, şeffaf.

Uygulama Sıcaklığı: (+5°C)-(+30°C)

Kuruma Süresi: Dokunma: 1 saat

Son Kuruma: 24 saat

Suda Çözünme: Tam

Seyreltmeden Kullanım.

### ÖZELLİKLERİ

- Kullanıma hazırdır.
- Uygulaması oldukça kolaydır.
- Solventi içermez, dolayısıyla çevre dostudur

### UYARI ve ÖNERİLER

- Soğuk sürünüz, ısıtmayınız, dondan koruyunuz. Benzin, gaz benzeri ile temas ettirmeyiniz.
- Uzun süre güneşe maruz kalmış, donmuş ve ıslak yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
- Tam kuruma sağlanmadan suya maruz kalmamalıdır.

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra eller bol su ile yıkanmalıdır.

### DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında +5 derece ile +25 derece arası sıcaklıklarda maksimum 12 ay saklanabilir. Kesinlikle dondan korunmalı ve açılan ambalajlar en kısa sürede kullanılmalıdır

### AMBALAJ

- 10kg
- Plastik Bidon

### SARFIYAT

- 0,5-0.75 kg/m<sup>2</sup>

### İLETİŞİM

YAYLA İZOLASYON

İVEDİKKÖY MAH.3811.CAD. NO:19 YENİMAHALLE/ANKARA

E-POSTA: yayla.izolasyon@hotmail.com

WEB: www.yaylaizolasyon.com

Tel:0554 837 61 73