

### TANIM

YAYKOT; Bitümlü örtülerin izolasyon uygulamalarında ilk kat olarak sürülerek, bitümlü örtülerin ve bitüm katlarının yüzeye yapışmasını sağlar.

### KULLANIM ALANLARI

- Su ile karıştırılıp yatay ve düşey yüzeylerde astar olarak kullanılır.
- Binaların temel yüzeylerine sürülerek bodrum katlarındaki rutubeti keser.
- Ahşap parke uygulamalarında şap üzerine astar olarak sürülür.
- Şap şeklinde kaplanarak izolasyon katları üzerinde koruyucu kat teşkil eder.
- İnşaat kalıplarına sürülerek düzgün bir yüzey elde edilir ve kalıpların kolay sökülmesini sağlar.

### YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzeyin her türlü kir, toz, yağ ve gevşek zeminden arındırılmış olması gerekmektedir.
- Gerekli yerlerin tamirata yapılmalıdır.
- Uygulama yapılacak zeminin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

### UYGULAMA

- YAYKOT kullanıma hazırdır.
- Malzeme düşük devirli bir karıştırıcı ile homojen hale gelene kadar karıştırılmalıdır.
- Uygulama bitüm fırçası, rulo, mala, püskürtme ile uygulanmalıdır.
- Uygulama kalınlığı, uygulama yapılacak yüzeyin şartları göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Yağışlı havalarda, don ve +5°C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm: Likit hali kıvamlı kahverengi, kurduktan sonra koyu kahverengi, siyah.  
(Uygulanan yüzeye göre)

Uygulama Sıcaklığı: (+5°C)-(+30°C)

Kuruma Süresi: Dokunma: 1 saat

Son Kuruma: 24 saat

Yoğunluk: 1,05kg/L

### ÖZELLİKLERİ

- Kullanıma hazırdır.
- Uygulaması oldukça kolaydır.
- Solventi içermez, dolayısıyla çevre dostudur

### UYARI ve ÖNERİLER

- Soğuk sürünüz, ısıtmayınız, dondan koruyunuz. Benzin, gaz benzeri ile temas ettirmeyiniz.
- Uzun süre güneşe maruz kalmış, donmuş ve ıslak yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
- Tam kuruma sağlanmadan suya maruz kalmamalıdır.

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz.
- Çocuklardan uzak tutunuz.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır.
- Gıda maddelerinden uzakta tutunuz.
- Doğrudan solumayınız, vücuda temas ettirmeyiniz.
- Alerjiye sebebiyet verebilir.
- Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir.
- Uygulamadan sonra eller bol su ile yıkanmalıdır.

### DEPOLAMA ve RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
- Ambalaj dondan korunmalıdır

### AMBALAJ

- Net 15kg
- Plastik Kova

### SARFIYAT

- 0,75-1,0 kg/m<sup>2</sup>

### İLETİŞİM

YAYLA İZOLASYON

İVEDİKKÖY MAH.3811.CAD. NO:19 YENİMAHALLE/ANKARA

E-POSTA: yayla.izolasyon@hotmail.com

WEB: www.yaylaizolasyon.com

Tel:0554 837 61 73